

rhenus GP 5 M

chlorfreies Universalhonöl und Schleiföl

rhenus GP 5 M ist ein hellgelbes, chlorfreies Universalhonöl und Schleiföl.

Anwendung

rhenus GP 5 M wird zum Honen von Stählen und Buntmetallen verwendet. Das Produkt ist außerdem zum Schleifen und für Feinstzerspanungen wie Schlitzfräsen, Feinbohren und Schälen geeignet.

rhenus GP 5 M besitzt ausgeprägte Spülwirkung und gutes Absetzvermögen, wodurch rascher Abtransport des Schleifabriebes und schnelles Absetzen des Schleifschlammes im Absetzbehälter erfolgen.

Die Honsteine werden offen gehalten und bleiben griffig, wodurch der Anpressdruck niedrig gehalten werden kann und lange Standzeiten der Schleifahlen, bei gleichzeitig hoher Oberflächengüte erreicht werden.

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3 beachten. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Empfohlene Lager- und Transporttemperatur: 5 - 40 °C.

Technische Daten

Viskosität 40 °C (mm ² /s)	Dichte 20 °C (g/ml)	Flamm- punkt (°C)	Kupfer- korrosion Note
4,3	0,83	140	1

Hinweis

Der Pourpoint von **rhenus GP 5 M** liegt bei –6 °C.

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik.

Edition

01/17